

## Příloha č. 1

### výzvy k podání cenových nabídek na opravy MK III. třídy v O.-Svinově - rok 2013

ulice	plocha vysprávky (m <sup>2</sup> )	délka řezu (m)	poznámka
Fibichova	Dvě vrstvy, každá o ploše 2,5m <sup>2</sup> , celkem 5,0	0,0	Vybourání ABS v překopu, zahutnění podkladu, pokládka ABS tl. 10cm (2 vrstvy po 5cm), hutnění ABS, zatření spár.
Bří Sedláčků	7,0	28,0	Drobné výtluky v povrchu komunikace, zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v překopu, zahutnění podkladu, pokládka směsi ABS, zahutnění, zatření spár. Celková délka řezů 28m
Hrabyňská u křižovatky s Bří. Sedláčků	8,5	15,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
Hrabyňská 3x propadlý překop komunikace	22,5	45,0	Každý překop - délka 7,5m, šířka 1m, delkem 3ks. Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
Axmanova	2,0	4,0	Vybourání LA u vpusti: 2m <sup>2</sup> , přizvednutí a podbetonování litinového rámu, úprava povrchu ABS, tl. 5cm, celková délka řezu: 4 bm, zatření spár.
Axmanova překop komunikace u č.p. 334	12,0	9,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
Krúčkova (u garáží)	8,0	8,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
Krúčkova (odbočení ke garážím a klubovně skautů)	3,0	5,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
Krúčkova (před č.p. 229)	1,5	4,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
Králka	1,5	0,0	Před č.p. 1199 a 1200 ručně vykopat podél komunikace v zeleni drážku o délce 3m, šířce 0,5m a hloubce 0,5m. Zasypat dvěma vrstvami: struskou frakce 64-120mm - vrstva o tl. 0,4m a struskou frakce 16-32mm - vrstva o tl. 0,1m, zahutnit, upravit okolní terén, osít trávou.
F. a A. Ryšových - u vjezdu k ubytovně	6,0	10,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.

Statutární město Ostrava

Městský obvod Svinov

Úřad městského obvodu



**OSTRAVA!!!**  
SVINOV

F. a A. Ryšových - u skladů společnosti PPL a betonárny	22,0	0,0	Drobné výtluky v povrchu komunikace, zapravit směsí ABS bez řezání, zhubnit.
Luční (u mostu přes Mlýnku)	1,0	4,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
Luční (u Bečkárny)	14,0	14,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
Luční (u ul. Rudné)	1,0	4,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
Sabinova (úsek mezi ul. Polskou a Stratilovou)	396,0	14,5	<b>Velkoplošná vysprávka části povrchu komunikace od retardéru k ul. Polské 55bm, š. 7,2m, Frézování stávajícího LA, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár. Nutno dodržet oboustranný příčný spád komunikace 2%.</b>
Urbaníkova (u napojení na ul. O. Pavla - překop)	5,0	0,0	Bez zařezání - vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm , hutnění ABS, zatření spár.
Urbaníkova (u napojení na ul. O. Pavla)	9,0	12,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
Urbaníkova (u schodiště)	12,5	20,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
Navrátilova	40,0	85,0	Z celkové výměry je 17m <sup>2</sup> velkoplošná vysprávka - pokládka ABS finišerem. Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
křižovatka Tichá x Malátova	30,0	15,0	Vybourání ABS v rozsahu dle označení, oprava a doplnění a zhubnění podkladu (struska frakce 16-32mm 0,3m <sup>3</sup> ), vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm , hutnění ABS, zatření spár, úprava okolního terénu, osetí trávou.
Stanislavského	17,0	34,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
U Rourovny (u křižovatky s ul. Stanislavského)	21,0	19,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár <b>.Výšková úprava poklopů na STL plynovodu.</b>

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Svinov  
úřad městského obvodu

OSTRAVA!!!  
SVINOV

V Závětří (pod dolním zpomalovacím prahem)	11,0	16,0	Oprava nadzviženého povrchu vozovky. Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS a podkladu v rozsahu dle označení, výšková úprava dešťové vpusti, zhotovení podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
V Závětří (u křížovatky s ul. Psohlavců)	24,0	20,0	Oprava nadzviženého povrchu vozovky. Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS a podkladu v rozsahu dle označení, výšková úprava dešťové vpusti, zhotovení podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
V Závětří (u křížovatky s ul. Oty Pavla)	3,5	11,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
Květinová (u křížovatky s ul. E. Trioletové)	396,0	14,5	<b>Velkoplošná vysprávka části povrchu komunikace</b> Zařezání dle označení barvou, frézování stávajícího ABS, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár., Nutno dodržet oboustranný příčný spád komunikace do odvodnění.
Dr. Kudely (u křížovatky s ul. Nad Porubkou)	2,0	8,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
Jelínkova (u č.p. 38/4 - výšková úprava vjezdu)	2,0	4,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
M. Kudeříkové x Jánského	2,0	4,0	Vybourání ABS u vpusti: 2m <sup>2</sup> , přizvednutí a podbetonování rámu s poklopem, oprava šachty, úprava povrchu ABS, tl. 5cm, celková délka řezu: 4 bm, zatření spár.
M. Kudeříkové	2,0	6,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.
V Závětří (slepá větev u č.p. 860)	2,0	4,0	Zařezání dle označení barvou, vybourání ABS v rozsahu dle označení, vyčištění podkladu, doplnění strusky, hutnění, spojovací postřik, pokládka ABS tl. 5cm, hutnění ABS, zatření spár.

Vybouraný materiál bude uložen na skladce.

Tloušťka vrstvy ABS v místě vysprávek 50mm.

Všechny spáry zatírat (nikoliv zalévat) modifikovaným zátěrovým přípravkem (ne litým asfaltem)!

Vyznačení míst k opravám je provedeno reflexní barvou na vozovkách, v případě setření bude vyznačení obnoveno při předání staveniště zhotoviteli.

Zpracoval: Ing. Tomáš Mužík, odbor financí a správy majetku

V Ostravě - Svinově dne 22. 05. 2013

