

Návod na údržbu a užívání:

lakované dřevěné podlahy

Broušení a konečný nátěr je řemeslná práce prováděná přímo v objektu. Proto se po broušení objevují na podlaze mírné nerovnosti v maximální toleranci 1 mm na 1 bm a 0,2 mm na podlahovém vlysu.

V konečném nátěru drobné částice prachu a nečistot. Tyto jevy jsou pouze optickou závadou, ale nemají žádný vliv na funkčnost podlahy. Vzhledem k tomu, že jednotlivé vlysy anebo dílce u pružných a polopružných podlah slouží jako lamely-mění se během provozu optické vlastnosti plochy. V závislosti na rozdílech vlhkosti z ovzduší se mění zároveň šířka spár mezi podlahovými vlysy anebo podlahovými dílci v toleranci do 0,8 mm (toto platí pouze při dodržení předepsaných teplotních a vlhkostních poměrů-v opačném případě dojde k deformaci podlahy).

A. -Údržba podlahy běžnými prostředky

Pravidelná (denní, týdenní) údržba

Podlahu zametáme, vysáváme, stíráme vlhkým hadrem nebo mopem minimálně dvakrát denně (v případě intenzivního provozu zvýšíme četnost úklidu). Doporučujeme jedno setření mopem na sucho (před zahájením denního provozu) a jedno setření mopem na vlhko (po ukončení denního provozu). Pouze pravidelnou denní údržbou odstraníme nanesené nečistoty - prach a písek. Pro úklid je možno použít rovněž antistatického smetáku. Při stírání na vlhko používáme minimální množství vody bez přídavku čistících prostředků.

Čmouhy od obuvi, nářadí, vosk apod. neodstranitelné vodou můžeme vyčistit hadříkem lehce namočeným do lihu nebo čističe (např. AP 10 Murexin, u jiných čističů doporučujeme nejprve opatrně vyzkoušet, zda nezanechávají stopy na laku).

Jednou týdně nebo při silném znečištění podlahy se provádí důkladnější vyčištění pomocí čistícího prostředku (např. EKOFLOOR) buďto ručně nebo strojně rotačním čistícím strojem s odsávací lištou. K aplikaci použijte jen jemné pady a to vždy s minimálním množstvím vody a následným setřením do sucha.

Periodická (3-4 měsíční) údržba

Důkladné vyčištění podlahy od běžných nečistot a čmouh jako u pravidelné údržby

Odmaštění povrchu pro zajištění optimálních kluzných vlastností podlahy – provádí se nejlépe strojně rotačním čistícím strojem s odsávací lištou s měkkým kotoučem a roztokem kyseliny octové (0,2 litru 32% kyseliny octové do 10 litrů vlažné vody)

Dlouhodobá (3-7 letá) údržba

Po přibližně 5 letech doporučujeme podlahu důkladně vyčistit, odmastit , zapravit případně vzniklé rýhy a po přebroušení přelakovat.

V případě, že je podlaha opotřebovaná až na dřevo nebo je značně poničená (rýhy apod.) a nebo chceme-li, aby podlaha vypadala opět jako nová , provedeme celoplošné zbroušení laku s vybroušením a zapravením poruch s následným kompletním lakováním.

Konkrétní charakter údržby podlahy je vždy odvislý od intenzity zatížení a vlastností použitého laku.

Pečlivou denní údržbou je možno dlouhodobě zajistit pěkný vzhled podlahy a prodloužit intervaly dlouhodobé údržby.

B - Údržba podlahy - systémovým způsobem –dle použitého finálního laku **(např. MUREXIN)**

Při údržbě podlahy je možno využít uceleného systému údržby lakovaných sportovních podlah MUREXIN, který chrání lakovou vrstvu, při správné aplikaci zajišťuje konstantní protiskluznost a dodává podlaze svěží vzhled.

Nově dokončená nebo doposud neošetřená podlaha se opatří základním nánosem neředěného přípravku AP 20-Murexin s vydatností cca 80-100 m² / l. Nanáší se vlhkým dobře vyždímaným hadrem nebo mopem. Po zaschnutí (20-30 min.) je podlaha užitelná.

Přípravky např. AP 20-MUREXIN vytváří na povrchu impregnační a protiskluzový film.

Pravidelná (denní, týdenní) údržba

Podlahu zametáme, vysáváme nebo stíráme vlhkým hadrem nebo mopem minimálně dvakrát denně (v případě intenzivního provozu zvýšíme četnost úklidu). Doporučujeme jedno setření mopem na sucho (před zahájením denního provozu) a jedno setření mopem na vlhko (po ukončení denního provozu). Pouze pravidelnou denní údržbou odstraníme nanesené nečistoty - prach a písek. Pro úklid je možno použít rovněž antistatického smetáku-mopu. Při stírání na vlhko používáme minimální množství vody bez přídavku čistících prostředků.

Čmouhy od obuvi, nářadí, vosk apod. neodstranitelné vodou můžeme vyčistit hadříkem lehce namočeným do lihu nebo čističe (např. AP 10 Murexin, u jiných čističů doporučujeme nejprve opatrně vyzkoušet, zda nezanechávají stopy na laku).

Jednou týdně se provádí důkladnější vyčištění pomocí vodního roztoku prostředku např. AP 20 MUREXIN . Nanáší se vlhkým dobře vyždímaným hadrem nebo mopem. Poměr ředění dle štítku na obalu přípravku..

Periodická (2-3 měsíční) údržba-doporučujeme použít rotační čistící stroj s odsávací lištou.

Důkladné vyčištění podlahy od běžných nečistot a čmouh jako u pravidelné údržby, setření podlahy vlhkým mopem (je nutno odstranit kamínky a písek před použitím rotačního stroje).

Na znečištěnou podlahu nanese se roztok přípravku AP 10 Murexin. Poměr ředění dle štítku na obalu přípravku. Tyto přípravky používáme dle potřeby při silně znečištěné podlaze anebo v případě, když se začnou objevovat vlivem znečištění první příznaky kluzkosti podlahy.

Přípravek se nanáší vlhkým hadrem-mopem daleko vhodnější je použít čistící stroj.

Čistící roztok odstraníme čistou vodou. Opakujeme do té doby, dokud zůstávají na podlaze zbytky políše.

Následně provedeme opětovné ošetření ředěným přípravkem např. AP 20 Murexin .

Dlouhodobá (3-7 letá) údržba

V případě, že je podlaha opotřebovaná až na dřevo nebo je značně poničená (rýhy apod.) anebo chceme-li, aby podlaha vypadala opět jako nová, provedeme celoplošné zbrúsení laku s vybrúsením a zapravením poruch s následným kompletním lakováním.

Doporučujeme instalovat u vstupů na plochu čistící zóny v délce minimálně dvou kroků a tyto pravidelně čistit. Na údržbu používat vždy minimální množství vody a veškeré zbytky ihned z podlahy odstranit.

Provozní podmínky:

Topení a ventilace

Během prvních 18 až 24 měsíců užívání podlahy může být nezbytné používání ventilace poměrně často v důsledku vysušování zabudované vlhkosti stavby (platí u novostaveb a při kompletních rekonstrukcích s mokkými procesy). Relativní vlhkost vzduchu by se neměla příliš odchylovat od rozmezí 35 –55 % a teplota v tělocvičně nesmí klesnout pod 15°C. Nízká relativní vlhkost může být redukována snižováním teploty přes noc a minimalizací přísunu čerstvého suchého vzduchu. Vlivem větších rozdílů ve vzdušné vlhkosti se začnou objevovat mezi vlysy anebo podlahovými dílci větší mezery-tento jev nemůže být předmětem reklamace.

Léto: Minimalizovat přísun čerstvého vzduchu přes den. V případě nezbytnosti vzduch vyměňujte v noci.

Jaro, Podzim, Zima: Větrejte pouze za účelem přísunu čerstvého vzduchu, přibližně 5-10% v intervalu 6 – 8 hodin denně a v závislosti na provozovaných aktivitách. Po zbytek dne vzduch recirkulujte, případně dohřívajte.

Přípustné zatížení

Bodové zatížení – např. nohy stolů a židle s plochou o min. průměru 25 mm nebo čtvercové 25x25 mm, maximálně 350 kg na bod. Trampolíny by měly být opatřeny podložkami na rozložení tlaku na plochu min. 20x20 cm.

Valivé zatížení – (např. kolečka, automobily, lešení)

Plná pryžová kola

Min. šířka 50 mm

Minimální průměr 100 mm

Tvrdost pryže max 70 stupňů tvrdosti A

Max. zatížení na kolo 250 kg

Vzduchem huštěná kola

min šířka 70 mm

min průměr 130 mm

max zatížení na kolo 300 kg

Nikdy nepoužívejte nylonová nebo kovová kolečka nebo podobně kolečka z nepryžových materiálů bez ochranného pláště. Náklad se zatížením by měl být posouván opatrně. Pokud převyšuje povolené zatížení, měla by podlaha být pokryta vyztužovací podložkou, např. 22 mm překližka ve dvou vrstvách s přeplatovanými spoji.

Sportovní účely - používejte pouze halovou obuv se světlou podešví, nebo doporučujeme obuv před použitím odzkoušet, zda nezanechává šmouhy na podlaze, které jsou pak problematické na odstranění i přímo určenými prostředky.

Společenské účely – dbát na dodržení přípustného zatížení. Protlačení (prohlubně) v povrchu podlahy laku mohou vzniknout při zatížení ostrými předměty (např. jäcklové nohy židlí, stolů bez plastových zátek atd.) nelze uznat jako reklamaci.

Při použití obuvi s jäcklovými podpatky se mohou na podlaze taktéž vytvořit prohlubně (protlačení povrchu), doporučujeme zamezit používání této obuvi. Tyto prohlubně vytvoří trvalou deformaci povrchu podlahy a toto nelze uznat jako reklamaci.

Při poškození podlahy se vždy obračete na firmu DOR SPORT s.r.o. V případě nejasností nebo potřeby dalších informací Vám rádi poradíme.

Vypracoval: Ing. Jiří Kolašín